



高速恒温收缩包装机 GPS-5030LW



智能温控 整齐美观



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

产品简介/INTRODUCTION

高速恒温收缩机GPS-5030LW是我司根据市场设计出的一款高速升级版恒温收缩包装机，该机采用可视窗设计，收缩效果看得见；由高性能跟精密组件设计而成，运转过程无振动，经久耐用，操作面板设计简洁，效率高，速度可达60-80件每分钟，可单机作业，也可与自动化包装流水线配套使用。应用行业：该款收缩机适用于餐饮、日化、医药、礼品、工艺品、玩具、五金、机械等包装。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **精密配件** 精选元配件，确保机器高速运转稳定性；
- **耐高温硅胶管** 高速热风循环收缩炉采用滚轴式输送带，滚筒外包耐高温硅胶管，每根均可以自由转动，也可以选用特弗龙网状输送带或不锈钢输送网；
- **支持多种膜收缩** 特别适合POF、PE等膜热收缩；
- **恒温收缩炉腔** 炉内隔热内胆形成热风循环，炉内温度均匀，针对不同包装物的包装需要，调整输送带的快慢，达到好的收缩效果；



产品参数/PARAMETERS

型号	GPS-5030LW
可用的膜	POF、PE
包装速度	20~80pcs/min
产品包装尺寸	W≤400, H≤250mm W+H<480mm
炉腔尺寸	L1500×W500×H300mm
最高温度	200°C
单/3 相、电压、频率	220V/380V 50-60Hz 3 Phase
功率	16KW
最大电流	25A
空气压	/
台面高度	850+30mm
机器尺寸	L1850×W1095×H1325mm
机器重量	650kg

● 细节展示



输送带

结实，耐用

可视窗收缩机

带有可视窗收缩，收缩效果一目了然



耐高温硅胶管

炉腔内配置多条耐高温硅胶管，恒温受热，使用寿命长

恒温收缩炉腔

炉内隔热内胆形成热风循环，炉内温度均匀，以达到好的收缩效果；



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦、亚士霸
温控器	欧姆龙
时间继电器	和泉

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 简洁操作面板
- 数显温控器
- 耐高温硅胶管
- 可视窗设计

GURKI 深圳固尔琦包装机械有限公司
SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE CO.,LTD

联系电话 / 0755-89502889

企业网站 / www.szgurki.com 电子邮箱 / sales@gurki88.com

公司地址 / 广东省深圳市龙华区大浪街道水围工业区